

**EU type examination certificate**  
**EU-Baumusterprüfbescheinigung**

**CE-0085AP0012**

Product Identification No.  
 Produkt-Identnummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Multi functional control (4104)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Multifunctional control, consisting of thermoelectric flame supervision and temperature controller
<b>Model</b> <i>Modell</i>	630 Eurosit
<b>Countries of Destination</b> <i>Bestimmungsländer</i>	European Union, CH, IS, NO, TR
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	type testing: 593/0718/1553 from 12.03.2018 (FGL)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 126 (01.06.2012)

**Validity / File no.** 21.04.2018 until 28.03.2028 / 18-0219-GEA  
**Gültigkeit / AZ**

28.03.2018 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



DVGW CERT GmbH  
 Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
 info@dvgw-cert.com

<b>Gas Category</b> <i>Gasart</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
630 Eurosit	outlet pressure: 3...18 mbar nominal diameter: DN 10	

#### **Hints of Utilization /Remarks**

##### ***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

max. inlet pressure: 50 mbar

connection: internal thread Rp 3/8 according to DIN EN 10226-1; 2. outlet M 12x1

max. ambient temperature range: optional 0...+80 °C or 0...+120 °C

group: 2

class: B (pressure regulator)

multifunctional control optional with: pressure regulator, presetting tap or plug, temperature controller or manual tap;

manual tap with 2. parallel output or bypass; reclosing interlock or ignition interlock